

jactoclean®

Aspiradores de Sólidos e Líquidos Jacto Clean.
Eles chegaram para mostrar serviço.

Aspiradores de Sólidos e Líquidos
Industrial / Profissional



Av. Perimetral, 901 - CEP 17580-000 - Distrito Industrial
Pompéia - SP - Tel.: 14 3405 2100 - Fax: 14 3405 3030
www.jactoclean.com.br - vendas.clean@jacto.com.br
S.A.C 0800 131513

Revendedor:

A Jacto Clean se reserva o direito de introduzir modificações em seus produtos sem prévio aviso. Impresso 07/2009

Motor de duplo estágio **alto poder de aspiração.**
Corpo em aço inox **maior durabilidade.**
Sistema de isolamento acústico **baixo ruído.**

Aspiradores de Sólidos e Líquidos

A Jacto Clean apresenta sua linha de Aspiradores para uso Industrial e Profissional. Equipamentos modernos com detalhes sofisticados aliados a elevada potência e capacidade de sucção que se adaptam a qualquer necessidade de trabalho em hotéis, indústrias, empresas de limpeza, condomínios, prédios e escritórios, lava-rápidos, postos de serviço, clubes, etc. Aspiradores de Sólidos e Líquidos Jacto Clean, você nunca teve tantos benefícios.

Equipados com sistema de isolamento acústico para redução de ruídos!
Imprescindível para o trabalho em ambientes fechados.

Reservatório em aço inox.

- Não acumula carga estática.
- Mais higiênico.
- Maior resistência à corrosão.
- Maior durabilidade.



ACESSÓRIOS

- A- Mangueira completa
- B- Escova redonda
- C- Escova de pavimentos
- D- Bocal para líquidos
- E- Ponteira concentrada
- F- Tubos metálicos



Válvula de segurança tipo bóia para líquidos



Filtro de nylon resistente e lavável



AJ 3627

| | | |
|-------------------------|-------------------|----------|
| Tensão | 110V | 220V |
| Potência Nominal | 1400 W | |
| Potência Máxima | 1470 W | |
| Motor | 1 (duplo estágio) | |
| Freqüência | 60 Hz | 50/60 Hz |
| Depressão | 250 mbar | 260 mbar |
| Arrefecimento | by-pass | |
| Vol. de ar Aspirado | 3600 L/min | |
| Cap. Total do Reserv. | 36 L | |
| Cap. Efetiva do Reserv. | 27 L | |
| Comprimento | 41 cm | |
| Largura | 41 cm | |
| Altura | 76 cm | |
| Nível de Ruído | 60 db(A) | |
| Peso da Máquina | 11,4 kg | |

Maior mobilidade



AJ 4935

| | | |
|-------------------------|-------------------|----------|
| Tensão | 110V | 220V |
| Potência Nominal | 1400 W | |
| Potência Máxima | 1470 W | |
| Motor | 1 (duplo estágio) | |
| Freqüência | 60 Hz | 50/60 Hz |
| Depressão | 250 mbar | 260 mbar |
| Arrefecimento | by-pass | |
| Vol. de ar Aspirado | 3600 L/min | |
| Cap. Total do Reserv. | 49 L | |
| Cap. Efetiva do Reserv. | 35 L | |
| Comprimento | 50 cm | |
| Largura | 50 cm | |
| Altura | 84 cm | |
| Nível de Ruído | 63 db(A) | |
| Peso da Máquina | 15,2 kg | |

Carrinho com alça de fácil manuseio



AJ 7558

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Tensão | 220 V |
| Potência Nominal | 2800 W |
| Potência Máxima | 3000 W |
| Motor | 2 (duplo estágio) |
| Freqüência | 50/60 Hz |
| Depressão | 260 mbar |
| Arrefecimento | by-pass |
| Vol. de ar Aspirado | 6600 L/min |
| Cap. Total do Reserv. | 75 L |
| Cap. Efetiva do Reserv. | 58 L |
| Comprimento | 61 cm |
| Largura | 52 cm |
| Altura | 92 cm |
| Nível de Ruído | 63 db(A) |
| Peso da Máquina | 22,8 kg |

2 motores de 2 estágios (maior potência) e carrinho com alça de fácil manuseio



Fabricado de acordo com as exigências da Portaria nº 371 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que tornou compulsória (obrigatória) a avaliação da conformidade dos equipamentos para o recebimento do selo de identificação da conformidade de segurança.