

# J7600

Lavadora de alta pressão  
Comercial / Profissional

# jactoclean®



Produto Nacional



<sup>1</sup> imagem ilustrativa

## Para a limpeza pesada, conte com uma profissional.

**Economia:** Consumo de água menor que o de uma torneira comum.

**Eficiência:** Aumenta a pressão da água, proporcionando grande redução de tempo e maior qualidade de limpeza.

Produtos de confiança, limpeza de qualidade!

[www.jactoclean.com.br](http://www.jactoclean.com.br)

# J7600

Lavadora de alta pressão  
Comercial / Profissional

Disponível na versão:



## 1. Bomba:

3 pistões em cerâmica

Grande resistência à corrosão.

Virabrequim e biela em banho de óleo

Cabeçote em alumínio injetado

Visor de óleo

Válvula de aço inox

## 2. Motor de indução

3 CV (Monofásico 220 V) ou 4 CV (Trifásico 220 V / 380 V).

## 3. Chave elétrica com proteção para o motor

(relé térmico)

## 4. Bico de alta pressão, tipo leque, em aço inoxidável

## 5. Carrinho reforçado com estrutura tubular

Produzido com materiais de alta qualidade, que garantem durabilidade ao equipamento, proporcionando leveza e agilidade nas movimentações. Possui suporte para lança, cabo elétrico e mangueira.

## 7. Mangueira de alta pressão com trama de aço

Acoplamento com rosca, garantindo maior segurança. 6,3 metros de mangueira.

## 8. Cabo elétrico de 5m



Clubes



Estádios



Postos de serviços



Marinas



Indústrias



Fabricado de acordo com as exigências da Portaria nº 371 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que tornou compulsória (obrigatória) a avaliação da conformidade dos equipamentos para o recebimento do selo de identificação da conformidade de segurança.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### MODELOS

### MONOFÁSICO

### TRIFÁSICO

Tensão:	220 V	220 V / 380 V
Pressão nominal:	1550 lbf/pol <sup>2</sup> / 110 bar / 11 MPa	1800 lbf/pol <sup>2</sup> / 125 bar / 12,5 MPa
Pressão permissível:	2325 lbf/pol <sup>2</sup> / 160 bar / 16 MPa	2700 lbf/pol <sup>2</sup> / 186 bar / 18,6 MPa
Vazão máxima:	10 L/min / 600 L/h	11 L/min / 660 L/h
Potência consumida:	3200 W	3860 W (220 V) / 3700 (380 V)
Potência do motor	3 CV	4 CV

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS




1. Bico turbo - Cód. 139.626 2. Extensão prolongadora 670mm - Cód. 278.549 3. Mangueira com trama de aço 20m - Cód. 549.030  
4. Filtro 1/2" - Cód. 484.691 5. Niple - Cód. 62.000 6. Detergente J40 5L - Cód. 1.184.953 7. Detergente J100 5L - Cód. 1.184.950

## DISTRIBUIDOR:

**jactoclean**

Máquinas Agrícolas Jacto S.A. - JactoClean  
Av. Perimetral, 901 - Distrito Industrial  
CEP 17580-000 - Pompeia - SP - Brasil  
Tel.: (14) 3405 3032 - (14) 3405 3033  
(14) 3405 3034 - Fax: (14) 3405 3030  
E-mail: vendas.clean@jacto.com.br  
Homepage: www.jactoclean.com.br



1ª JactoClean se reserva ao direito de introduzir modificações em seus produtos sem prévio aviso. Impresso 06/2013.  
2ª As condições de garantia estão contidas no respectivo termo de garantia, junto ao Manual de Instruções, que acompanha o produto.