

**LAV 500 Plus**  
Lavadora de média pressão  
Profissional

**jactoclean** 



Produto Nacional



Fabricado de acordo com as exigências da Portaria nº 371 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que tornou compulsória (obrigatória) a avaliação da conformidade dos equipamentos para o recebimento do selo de identificação da conformidade de segurança.

imagem ilustrativa!

**Maior durabilidade e melhor desempenho na média pressão**

**Qualidade:** Para longas jornadas de trabalho.

**Eficiência:** Aumenta a pressão da água, proporcionando grande redução de tempo e maior qualidade de limpeza.

Produtos de confiança, limpeza de qualidade!

[www.jactoclean.com.br](http://www.jactoclean.com.br)



# LAV 500 Plus

## Lavadora de média pressão

### Profissional



#### 1. Bomba radial:

3 pistões em cerâmica  
Altamente resistente a abrasão e corrosão.  
Virabrequim e biela  
Banhados a óleo.  
Cabeçote em bronze  
Resistência a corrosão.  
Válvula de aço inox  
Resistência ao desgaste e corrosão.

#### 2. Chassi

Estrutura em aço com pintura convencional.

#### 3. Regulador de pressão

Permite a regulação da pressão de 0 a 500 lbf/pol<sup>2</sup> (máximo) e retorno total do líquido bombeado.

#### 4. Motor de indução

Com proteção Ip55 contra jato de água e poeira.

#### 5. Câmara de compensação

Elimina pulsação na linha de pressão da bomba.

#### 6. Gatilho profissional com trava de segurança

Maior durabilidade e segurança ao operador.

#### 7. Jato regulável

Facilita a remoção de sujeira, devido a regulação do jato em leque ou concentrado.

#### 8. Mangueira de pressão

15 metros capaz de cobrir uma grande área na limpeza. Possui cravamento dos terminals. Maior segurança ao operador.

#### 9. Mangueira de sucção

Ø1" x 3 metros.

#### 10. Válvula de retenção

Retém água na mangueira de sucção, facilitando o reinício de trabalho da bomba.

#### 11. Chave de partida direta

Com relé térmico que protege o motor contra elevações da temperatura. Possui proteção Ip65 - contra jatos de água e poeira.

#### 12. Cabo elétrico

5 metros.



**Jato regulável:** possui palheta de aço inox que, com um simples giro, permite um jato concentrado, para remoção da sujeira mais difícil, ou em forma de leque, que varre a superfície, completando a limpeza.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS	MONOFÁSICO	TRIFÁSICO
Tensão	Monofásico: 220 V	Trifásico: 220 V ou 380 V
Pressão nominal	500 lbf/pol <sup>2</sup> / 35 bar / 3,5 Mpa	500 lbf/pol <sup>2</sup> / 35 bar / 3,5 Mpa
Pressão permissível	700 lbf/pol <sup>2</sup> / 48 bar / 4,8 MPa	700 lbf/pol <sup>2</sup> / 48 bar / 4,8 MPa
Vazão máxima	26 L/min / 1.560 L/h	3 CV: 26 L/min / 1.560 L/h 4 CV: 42 L/min / 2.520 L/h
Potência do motor	3 CV	3 CV (220 V) / 4 CV (380 V)
Potência consumida do motor	2700 W	2700 W (3 CV) / 3450 W (4 CV)
Tipo de bomba	radial	radial
Número de pistões	3 pistões em cerâmica	3 pistões em cerâmica
Rotação da Bombas	500 rpm	500 rpm (3 CV) / 850 rpm (4 CV)
Óleo da bomba	20 W 40 ou SAE-30	20 W 40 ou SAE-30
Correia	2 correias em V perfil A	2 correias em V perfil A
Ø polia do motor	72 mm	72 mm (3 CV) / 126 mm (4 CV)
Ø polia da bomba	250 mm	250 mm
Conexão de entrada de água	1"	1"
Conexão de saída de água	1/2"	1/2"
Temp. máx. na entrada de água ou solução	40°C	40°C
Saída para esguichos (quantidades)	1	1
Dimensões (C x L x A)	560 x 450 x 570 mm	560 x 410 x 540 mm
Peso	79,35 kg	59,7 kg (3 CV) / 70,3 kg (4 CV)

#### DISTRIBUIDOR:

**jactoclean**

**Máquinas Agrícolas Jacto S.A. - JactoClean**  
Av. Perimetral, 901 - Distrito Industrial  
CEP 17580-000 - Pompeia - SP - Brasil  
Tel.: (14) 3405 3032 - (14) 3405 3033  
(14) 3405 3034 - Fax: (14) 3405 3030  
E-mail: vendas.clean@jacto.com.br  
Homepage: www.jactoclean.com.br



Indústrias



Transportadoras



Lava-Rápidos



Propriedades Rurais



Implementos Agrícolas